NordCap®

www.nordcap.de

SPEISEEISVITRINE
MILLENNIUM 2.0 GR 120 H135

steckerfertig, Umluftkühlung, runder Glasaufbau, für Klimaklasse 7 ausgelegt

Artikel-Nr.: 453MIL019120

Listenpreis:

14.332,00 € *

D A↑G

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

ISA your visible value

NordCap® GELATO-LINE

Beschreibung

- Sicherheitsglas-Kippscheibe (kundenseitig), Glasaufbau, rund
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GR 120 H135 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Bis zu zwei Glaszwischenetagen für die Präsentation von Kuchen können gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an.

Serienzubehör

- 2 x Rollen
- 2 x Rollen, mit Bremse
- 2 x Seitenteil, weiß
- 4 x Füße, justierbar
- Frontpaneel, weiß
- Nachtrollo, bedienseitig
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: MILLENNIUM 2.0 GR 120 H135

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 43,77

Energieverbrauch: 7456 kWh/annum

Nettoinhalt: 118 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 453MIL019120

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)

Verkleidung innen: CNS 1.4301 Wanne, schräg

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,71 m^2

Aufnahme (wahlweise): 12 x 5,0 l Eisschale

8 x 5,0 l Eisschale, flach

8 x Stieleis-Tablett

8 x Monoporzioni-Tablett

Unterbau: 1 x frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung

Bruttoinhalt: 630 l

Nettoinhalt: 118 l

Bruttogewicht: 259 kg

Nettogewicht: 200 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1166

Tiefe außen: 1080

Höhe außen: 1356

Breite Verpackung: 1260

Tiefe Verpackung: 1160

Höhe Verpackung: 1570

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 577 W | -40 °C (VT)

Kältemittel Füllemenge: 148 g

Anschlusswert Elektro: 1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 1,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 6,6 A

Schutzart: IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 7456 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 43,77