


## SPEISEEISVITRINE

### MILLENNIUM 2.0 GR 170 H135

steckerfertig, Umluftkühlung, runder Glasaufbau, für Klimaklasse 7 ausgelegt **16.653,00 € \***

Artikel-Nr.: 453MIL019170

Listenpreis:



\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



#### Beschreibung

- Sicherheitsglas-Kippscheibe (kundenseitig), Glasaufbau, rund
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscrème-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GR 170 H135 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseeis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Bis zu zwei Glaszwischenetagen für die Präsentation von Kuchen können gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an.

#### Serienzubehör

- 2 x Rollen
- 2 x Rollen, mit Bremse
- 2 x Seitenteil, weiß
- 4 x Füße, justierbar
- Frontpaneel, weiß
- Nachtrollo, bedienseitig
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung



## **Energieeffizienz\***

Lieferant: ISA

Modell: MILLENNIUM 2.0 GR 170 H135

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 49,76

Energieverbrauch: 10445 kWh/annum

Nettoinhalt: 181 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

## **Informationen**

Artikelnummer: 453MIL019170

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)

Verkleidung innen: CNS 1.4301 Wanne, schräg

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,07 m<sup>2</sup>

Aufnahme (wahlweise): 18 x 5,0 l Eisschale

12 x 5,0 l Eisschale, flach

12 x Stieleis-Tablett

12 x Monoporzioni-Tablett

Unterbau: 1 x frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung

Bruttoinhalt: 970 l

Nettoinhalt: 181 l

Bruttogewicht: 361 kg

Nettogewicht: 260 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1661

Tiefe außen: 1080

Höhe außen: 1356

Breite Verpackung: 1800

Tiefe Verpackung: 1150

Höhe Verpackung: 1560

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 876 W | -40 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 148 + 148 g

Anschlusswert Elektro: 1,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 2,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 13,3 A

Schutzart: IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 10445 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 49,76