

## EISCREME-LAGERSCHRANK LABOR 70 RS-TB-CNS

statische Kühlung, für bis zu 66 Eisschalen à 5 l

Artikel-Nr.: 4531475400162

Listenpreis:

**3.715,00 € \***



\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

- zur Kühlung / Lagerung von Speiseeis
- zuschaltbare Belüftung
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf im Boden des Gerätes, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums)
- hermetischer Kompressor

### Hinweis:

Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör). Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 60 mm.

### Serienzubehör

- 1 x Halterung-Set, CNS, für bis zu 10 x Tragrost, Abstand in mm: 133
- 4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 115 bis 175
- 5 x Auflageschienen (2 Stk.), T in mm: 724
- 5 x Tragrost, verchromt, B x T x H in mm: 530 x 720 x 21
- Tauwasserschale



## **Energieeffizienz\***

Lieferant: ISA

Modell: LABOR 70 RS-TB-CNS

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2577 kWh/annum

Nettoinhalt: 522 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

## **Informationen**

Artikelnummer: 4531475400162

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 60 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

44 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80

Abstell- und Lagerfläche: 10 x Tragrost, bis zu 60 kg belastbar

Bruttoinhalt: 641 l

Nettoinhalt: 522 l

Bruttogewicht: 160 kg

Nettogewicht: 135 kg

Temperaturbereich: -18 bis -15 °C

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 710

Tiefe außen: 951

Höhe außen: 2092

Breite innen: 550

Tiefe innen: 795

Höhe innen: 1467

Tiefe bei geöffn. Tür: 1595

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 1070

Höhe Verpackung: 2260

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 2,4 A

Geräuschpegel: 52 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2577 kWh/annum