

## GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TK 160 W

mit statischer Kühlung und weißer Volltür, unterbaufähig

Artikel-Nr.: 402729460

Listenpreis:

1.185,00 € \*

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten







## Beschreibung

- · Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Schmutzfugen
- unterbaufähig durch Unterbauhöhe von 825 mm
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige in der Bedienblende
- Energiesparisolierung, 55 mm
- manuelle Abtauung
- IPX3, vor Sprühwasser geschützt
- serienmäßig mit 3 fixierten Verdampferrosten

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

## Informationen

Artikelnummer: 402729460

Verkleidung außen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung innen: robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

Bruttoinhalt: 120 l Nettoinhalt: 94 l Bruttogewicht: 45 kg

Nettogewicht: 39 kg

Temperaturbereich: -15 bis -20 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern



Breite außen: 598
Tiefe außen: 618
Höhe außen: 825
Breite innen: 429
Tiefe innen: 396
Höhe innen: 680

Tiefe bei geöffn. Tür: 1162 Breite Verpackung: 700 Tiefe Verpackung: 720 Höhe Verpackung: 1000

## Technik

Kältemittel: R-600a / 55 g

Kälteleistung: 163 W / VT -30 °C Anschlusswert: 85 W / 230 V

Schutzart: IPX3, vor Sprühwasser geschützt

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: digital