NordCap®

www.nordcap.de

SALADETTE

SM 102

mit eingeschäumtem Verdampfer

Artikel-Nr.: 402729616

Listenpreis:

2.349,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

ALPENINOX by NordCap®

Beschreibung

- steckerfertige Saladette
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- mit 2 selbstschließenden Türen
- ineinander schiebbare Abdeckung aus Chromstahl
- Magnetdichtungen, CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°
- Energiesparisolierung, 50 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Tauwasserablaufrinne servicefreundlich oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert
- eingeschäumter Verdampfer
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem 1/2" Reinigungsabfluss
- wartungsfreundlich komplett herausziehbares Kälteaggregat
- lebensmittelechtes Schneidbrett
- Ausschnitt in der Abdeckung mit Bestückungsmöglichkeiten nach GN 1/1-Maß, bzw. deren Unterteilung
- serienmäßig je Türabteil 1 leicht zu reinigende Stellage mit 4 kippsicheren Auflageschienen
- serienmäßig 9 Verbindungsstege (1 x 895 mm, 4 x 328 mm, 4 x 165 mm) enthalten

Informationen

Artikelnummer: 402729616

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 250 l

Nettoinhalt: 140 l

Bruttogewicht: 105 kg

Nettogewicht: 64 kg

Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Produktionsschritt: Lagern
Zubereiten

Abmessungen
Breite außen: 950
Tiefe außen: 700
Höhe außen: 843
Breite innen: 870
Tiefe innen: 550
Höhe innen: 520
Höhe mit Füßen: 863
Höhe bei geöffn. Deckel: 1140
Tiefe bei geöffn. Tür: 1116
Breite Verpackung: 1000
Tiefe Verpackung: 740
Höhe Verpackung: 1020

Technik
Kältemittel: R-290 / 50 g
Kälteleistung: 314 W / VT -10 °C
Anschlusswert: 220 W / 230 V
Schutzart: IPX3, vor Sprühwasser geschützt
Geräuschpegel: 54 dB
Steuerung: digital
Energieverbrauch: 3,6 kWh / 24h