

Listenpreis:

**3.244,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

## KÜHLZELLE MIT PANEELBODEN

### Z 230-110

Ausstellfläche 1,89 m<sup>2</sup>, Volumen 3,68 m<sup>3</sup>

Artikel-Nr.: 46710702019-0-0-0

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- Kühlzelle mit Paneelboden
- außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
- Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung
- Offenstellung bei 90°
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung, 80 mm, Dichtigkeit 41 kg/m<sup>3</sup>
- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- leicht und schnell zu montieren
- Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509, kreisverpresst und rutschfest genoppt, Flächenlast 2000 kg/m<sup>2</sup>
- Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe: hellgrau

Planungshinweis:

Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt!

Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung.



Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

### **Informationen**

Artikelnummer: 46710702019-0-0-0

Verkleidung außen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in  
Edelstahleffektlack (RAL 9006)

Verkleidung innen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in  
Edelstahleffektlack (RAL 9006)

Ausstellfläche: 1,89 m<sup>2</sup>

Bruttogewicht: 352 kg

Temperaturbereich: -2 bis +8 °C

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55% RF) / 5 (+40 °C UT und 40% RF, nur mit HEG-  
Aggregat)

Produktionsschritt: Lagern

### **Abmessungen**

Breite außen: 2300

Tiefe außen: 1100

Höhe außen: 2110

Breite innen: 2100

Tiefe innen: 900

Höhe innen: 1950

Breite Verpackung: 1580

Tiefe Verpackung: 1390

Höhe Verpackung: 2230

### **Technik**

Kältemittel: R-452A

Anschlusswert: Typ 2 oder Typ 2 HEG W

Kühlvolumen: 3,68 m<sup>3</sup>

Steuerung: digital