



# KÜHLZELLE OHNE PANEELBODEN

## Z 200-110-OB

Ausstellfläche 1,62 m<sup>2</sup>, Volumen 3,15 m<sup>3</sup>

Artikel-Nr.: 46710602013-0-0-0

Listenpreis:

**2.823,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- Kühlzelle ohne Paneelboden
- außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
- Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung
- Offenstellung bei 90°
- selbsthebendes Türscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar (für einen Wechsel ist Tür im Sonderzubehör zwingend erforderlich!)
- PUR-Hartschaumisolierung, 80 mm, Dichtigkeit 41 kg/m<sup>3</sup>
- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- leicht und schnell zu montieren
- Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe: hellgrau

Planungshinweis:

Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt! Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung.



Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

### Informationen

Artikelnummer: 46710602013-0-0-0

Verkleidung außen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in

Edelstahleffektlack (RAL 9006)

Verkleidung innen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in

Edelstahleffektlack (RAL 9006)

Ausstellfläche: 1,62 m<sup>2</sup>

Bruttogewicht: 237 kg

Temperaturbereich: -2 bis +8 °C

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55% RF) / 5 (+40 °C UT und 40% RF, nur mit HEG-Aggregat)

Produktionsschritt: Lagern

### **Abmessungen**

Breite außen: 2000

Tiefe außen: 1100

Höhe außen: 2010

Breite innen: 1800

Tiefe innen: 900

Höhe innen: 1950

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 1170

Höhe Verpackung: 2230

### **Technik**

Kältemittel: R-452A

Anschlusswert: Typ 2 oder Typ 2 HEG W

Kühlvolumen: 3,15 m<sup>3</sup>

Steuerung: digital