

TIEFKÜHLZELLE MIT PANEELBODEN Z 144-114-TK

Ausstellfläche 1,08 m², Volumen 2,10 m³

Artikel-Nr.: 46710703001-B

Listenpreis:

2.900,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Tiefkühlzelle mit Paneelboden
- außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 600 x 1910
- Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung
- Offenstellung bei 90°
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung, 100 mm, Dichtigkeit 41 kg/m³
- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- leicht und schnell zu montieren
- Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509, kreisverpresst und rutschfest genoppt, Flächenlast 2000 kg/m²
- Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe: hellgrau
- inkl. Türrahmenheizung und Bodenbelüftungsbalken

Planungshinweis:

Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Tiefkühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Tiefkühlaggregat komplett entfällt!



Ausstattung des optionalen Tiefkühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer

Tauwasserverdunstung, Heißgasabtauung und Druckausgleichsventil.

Falls Sie sich für den Anschluss an ein zentrales Kälteaggregat entscheiden, benötigen Sie zusätzlich ein Druckausgleichsventil sowie einen Verbindungsstecker für die Rahmenheizung (siehe Sonderzubehör).

Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

Informationen

Artikelnummer: 46710703001-B

Verkleidung außen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)

Verkleidung innen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)

Ausstellfläche: 1,08 m²

Bruttogewicht: 234 kg

Temperaturbereich: -18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55% RF) / 5 (+40 °C UT und 40% RF, nur mit HEG-Aggregat)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 1440

Tiefe außen: 1140

Höhe außen: 2150

Breite innen: 1200

Tiefe innen: 900

Höhe innen: 1950

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 1380

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-452A

Anschlusswert: Typ 1 oder Typ 1 HEG W

Kühlvolumen: 2,10 m³

Steuerung: digital