

Listenpreis:

7.711,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

EINBAUKÜHLVITRINE CAKE TOWER 78-E

steckerfertig, 3 Zwischenborde, LED-Beleuchtung und Drehtür

Artikel-Nr.: 484356401



Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 880 mm hoher eckiger Isolierglasaufbau
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- 5-seitiger Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig Drehtür, kundenseitig mit Panoramiascheibe, zu Reinigungszwecken kippbar
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Innenwanne dicht verschweißt
- 3 Zwischenetagen aus ESG gefertigt, 510 mm, zur servicefreundlichen Bedienung auf robustem Schienensystem herausziehbar

Hinweis:

Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.



Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: CAKE TOWER 78-E

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 14,56

Energieverbrauch: 3,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 1185 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484356401

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,94 m²

Bruttogewicht: 165 kg

Nettogewicht: 145 kg

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 515

Tiefe außen: 785

Höhe außen: 1470

Breite innen: 410

Tiefe innen: 610

Höhe innen: 35

Breite Ausschnitt: 495

Tiefe Ausschnitt: 745

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 750

Höhe Verpackung: 1750

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 1185 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 14,56