

**GAS-KOCHKESSEL
GK9 / 100L-I-P-A-S**

Standgerät, indirekt beheizter Kessel 100 l, Pressostat, automatische Wasserbefüllung

Artikel-Nr.: 406392101

Listenpreis:

11.423,00 € **zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten**Beschreibung**

- Be- / Entlüfter (auf Deckplatte)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Edelstahl-Auslaufhahn mit wärme geschütztem Griff
- Erdgas-Düsen, Manometer mit Sicherheitsventil, Druckschalterregelung zur Energieüberwachung, Pressostat
- Wasserschale, Kalt- / Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigeleuchte, Be- / Entlüfter auf Deckplatte, Druckschalterregelung zur Wasserverbrauchsüberwachung, automatische Wasserbefüllung
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt
- CNS-Brenner, Sicherheitsthermostat, geschützte Zündflamme, Züandsicherung je Brenner

Hinweis:

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

Serienzubehör

- 1 x Korrosion-Additiv, für erstmalige Innenmantelbefüllung
- 4 x FüÙe, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250



Informationen

Artikelnummer: 406392101

GTIN: 4063377152235

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Bruttoinhalt: 98 l

Nettoinhalt: 98 l

Bruttogewicht: 141 kg

Nettogewicht: 135 kg

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 900

Höhe außen: 850

Höhe mit Füßen: 850

Kessel Ø: 600

Breite Verpackung: 880

Tiefe Verpackung: 1140

Höhe Verpackung: 1180

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Anschlusswert Gas: 21,00 kW

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt