

Listenpreis:

10.698,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

ELEKTRO-KOCHKESSEL

EK9 / 150L-I-P-A-S

Standgerät, indirekt beheizter Kessel 145 l, Pressostat, automatische Wasserbefüllung

Artikel-Nr.: 406392121



Beschreibung

- Elektro-Kochkessel als Standgerät
- mit indirekt beheiztem 145 l Kessel mit Pressostat
- korrosionsbeständiger Kessel aus Chromnickel-Molybdänstahl gefertigt, nahtlos tiefgezogen
- Kesseldeckel mit ergonomischen Griff
- 2 mm starke Deckplatte aus CNS, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CNS mit Scotch-Brite Schliffbild
- Sicherheits-Thermostat als Trockengehschutz
- integrierter Kalt- und Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigeleuchte
- Entleerung über Edelstahlauslaufhahn mit wärme geschütztem Griff
- IPX5 - strahlwassergeschützt
- Manometer mit Sicherheitsventil für optimalen Betriebsdruck
- Be- und Entlüfter für die Aufheiz- und Abkühlphase auf der Deckplatte
- Druckschalterregelung zur effizienten Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs
- Beheizung durch am Boden des Doppelmantels installierte Heizelemente aus CNS 1.4301 mit Sicherheitsthermostat
- höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)

Informationen

Artikelnummer: 406392121

Bruttoinhalt: 145 l

Nettoinhalt: 145 l

Bruttogewicht: 160 kg

Nettogewicht: 135 kg

Produktionsschritt: Zubereiten



Abmessungen

Breite außen: 800

Tiefe außen: 900

Höhe außen: 850

Kessel Ø: 600

Breite Verpackung: 880

Tiefe Verpackung: 1140

Höhe Verpackung: 1180

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 21,5 kW / 3N / 50 Hz / 400 V

Schutzart: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet