NordCap®

www.nordcap.de

GAS-KOCHKESSEL

GK9 / 60L-I-P-S

Standgerät, indirekt beheizter Kessel 60 l, Pressostat

Artikel-Nr.: 406392232

Listenpreis:

9.338,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Gas-Kochkessel als Standgerät
- mit indirekt beheiztem 60 l Kessel mit Pressostat
- korrosionsbeständiger Kessel aus Chromnickel-Molybdänstahl gefertigt, nahtlos tiefgezogen
- Kesseldeckel mit ergonomischen Griff
- 2 mm starke Deckplatte aus CNS, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CNS
  mit Scotch-Brite Schliffbild
- Sicherheits-Thermostat als Trockengehschutz
- integrierter Kalt- und Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigeleuchte
- Entleerung über Edelstahlauslaufhahn mit wärmegeschütztem Griff
- IPX4 - spritzwassergeschützt
- Manometer mit Sicherheitsventil für optimalen Betriebsdruck
- Be- und Entlüfter für die Aufheiz- und Abkühlphase auf der Deckplatte
- Druckschalterregelung zur effizienten Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs
- Brenner aus CNS 1.4301 mit geschützter Zündflamme und Zündsicherung
- höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)
- Gasgeräte bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsen im Sonderzubehör erhältlich
- serienmäßig mit 1 Korrosion-Additiv für erstmalige Innenmantelbefüllung

Hinweis:
Laut Aufstellanforderung für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte
mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenentlüftungsanlage erhalten.

Informationen

Artikelnummer: 406392232

Bruttoinhalt: 60 l

Nettoinhalt: 60 l

Bruttogewicht: 140 kg

Nettogewicht: 115 kg

Abmessungen

Breite außen: 800

Tiefe außen: 900

Höhe außen: 850

Kessel Ø: 420

Breite Verpackung: 880

Tiefe Verpackung: 1140

Höhe Verpackung: 1180

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW / 1N / 50 Hz / 230 V

Anschlusswert Gas: 14,0 kW

Schutzart: IPX4, spritzwassergeschützt