

EINBAUKÜHLVITRINE

GLR 80-5

steckerfertiges GREEN LINE-Modell, mit Isolierglas, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484356300

Listenpreis:

7.050,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- steckerfertige GreenLine-Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 540 mm hoher, runder Isolierglasaufbau
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig mit Schiebetüren, kundenseitig mit Panoramasscheibe, welche zum Reinigen kippbar ist
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtaung
- Tauwasserverdunstung
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- 1 höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord
- tiefe Innenwanne (215 mm), dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.



* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig!
Bitte bei Bestellung angeben.

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: GLR 80-5

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 16,30

Energieverbrauch: 3,45 kWh/24h

Energieverbrauch: 1259 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484356300

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,83 m²

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1/1-150

Bruttogewicht: 220 kg

Nettogewicht: 205 kg

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1220

Breite innen: 655

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Ausschnitt: 740

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 1280

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 340 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,45 kWh/24h

Energieverbrauch: 1259 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 16,30