

SPEISEEISVITRINE BERMUDA LX 13 UM

Umluftkühlung, gebogene Verglasung, gekühltes Reservefach

Artikel-Nr.: 453200001810

Listenpreis:

7.885,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen, beheizt
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet, RAL 9006 (grau)
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- doppeltes Verdampfersystem
- 2 x hermetischer Kompressor

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Serienzubehör

- 4 x Doppelenkrollen
- Nachtrollo, bedienseitig

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: BERMUDA LX 13 UM

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 54,00

Energieverbrauch: 9563 kWh/annum

Nettoinhalt: 325 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 453200001810

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Frontblenden in weiß, Seitenteile in grau, Edelstahlblech, gelocht

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,77 m²

Türen im Unterbau: 1

Aufnahme (wahlweise): 18 x 4,7 l Eisschale

13 x 5,0 l Eisschale

8 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach

6 + 6 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach

Abstell- und Lagerfläche: extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 180 oder für Eisschalen bis H in mm: 120

Unterbau: mit Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Bruttoinhalt: 395 l

Nettoinhalt: 325 l

Bruttogewicht: 227 kg

Nettogewicht: 200 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF, Reservefach bis zu -16 °C

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1670

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 1343

Breite Verpackung: 1780

Tiefe Verpackung: 880

Höhe Verpackung: 1470

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 1,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 6,7 A / 10,4 A (Abtauung)

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 9563 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 54,00