

Listenpreis:

998,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

COOL-LINE UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK RC 600 GL

für GN 2/1, steckerfertig mit Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 451600500

NordCap®
COOL-LINE GREEN

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen Stahlblech, weiß lackiert
- innen weiß
- Volltür, Aluprofil, Schloss, selbstschließend, durchgehende Griffmulde, Magnetdichtungsrahmen, Türanschlag rechts
- Energiesparisolierung, bis zu 70 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, automatische Abtauung
- serienmäßig mit 4 GN-Tragrosten 2/1, weiß rilsaniert, bis 20 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 502 x 200

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, B x T in mm: 502 x 200
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Transportrollen, hinten
- 4 x GN-Tragrost 2/1, bis zu 20 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RC 600 GL

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 24,5

Energieverbrauch: 0,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 329 kWh/annum

Nettoinhalt: 446 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 451600500

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, weiß

Bruttoinhalt: 600 l

Nettoinhalt: 446 l

Bruttogewicht: 106 kg

Nettogewicht: 93 kg

Temperaturbereich: 0 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 775

Tiefe außen: 716

Höhe außen: 1900

Breite Verpackung: 827

Tiefe Verpackung: 792

Höhe Verpackung: 2060

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 170 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 0,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 329 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 24,5