

Listenpreis:

**3.715,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

## COOL-LINE MINIKÜHLZELLE

### Z 2000

Stellfläche 1,23 m<sup>2</sup>, Kühlvolumen 1,88 m<sup>3</sup>

Artikel-Nr.: 46710712001-0-0-0



#### Beschreibung

- professionelle Kühllagerung auf nur 1,23 m Stellfläche
- 80 mm starke Isolierung
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör)
- digitale Steuerung
- automatische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung

#### Serienzubehör

- 3 x Tragrost, B x T in mm: 850 x 865

#### Informationen

Artikelnummer: 46710712001-0-0-0

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium)

Verkleidung innen: Stahlblech, Polyester-Überzug, galvanisiert, RAL 9006 (Weißaluminium)

Ausstellfläche: 0,86 m<sup>2</sup>

Bruttoinhalt: 1496 l

Bruttogewicht: 285 kg

Nettogewicht: 195 kg

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 - 85 %



### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1100

Tiefe außen: 1240

Höhe außen: 2282

Breite innen: 940

Tiefe innen: 920

Höhe innen: 1730

Breite Verpackung: 2180

Tiefe Verpackung: 1180

Höhe Verpackung: 1190

### **Technik**

Kältemittel: R-455A

Kälteleistung: 1116 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 350 g

Kühlvolumen: 1.5 m<sup>3</sup>

Anschlusswert Elektro: 0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 2,9

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 8,30 kWh/24h