

ELEKTRO-FRITTEUSE EF200 / 9LT

kompaktes Standgerät, 1 direkt beheiztes Becken 9 l

geschlossener Unterbau, Tiefe in mm: 600

Artikel-Nr.: 406285002

Listenpreis:

3.332,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- Elektro-Fritteuse als kompaktes Standgerät
- mit 1 x direkt beheiztem Standard-Becken 9 l
- Unterbau mit 1 Tür, rechts angeschlagen
- 1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidung aus Edelstahl
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten
- Standard-Becken mit direkt beheizten, innen liegenden Heizelementen
- Arbeitstemperatur von 105 - 185 °C, thermostatisch regelbar, Überhitzungsschutz
- Füllmenge: min / max: 7 l / 9 l
- höhenverstellbare Füße (+50 mm)
- serienmäßig mit 1 Fritteusenkorb für 9 l Modelle, B x T x H in mm: 155 x 300 x 125 und Edelstahl-Fettfilter

Hinweis:

Die Stand-alone-Kompakt-Fritteuse eignet sich für den Einsatz insbesondere in den Bereichen Fast Food und Verkehrsgastronomie (Flughäfen, Bahnhöfe, Handels- / Einkaufszentren usw.).

Es können bis zu vier Geräte nebeneinander aufgestellt und miteinander verbunden werden.

Für jedes der zusätzlich verbundenen Geräte wird jeweils einmal eine Verbindungsleiste und das entsprechend

zugehörige Support-Kit für Füße aus dem Sonderzubehör benötigt.

Mit dem Support-Kit für Füße kann die Standfestigkeit entweder mit 4 Füßen an den Ecken des Geräte-

Verbunds oder mit 4 Füßen pro Verbund-Gerät sichergestellt werden.



Bitte beachten Sie die zur Serie EVO 700 abweichende Gerätetiefe von 600

mm.

Informationen

Artikelnummer: 406285002

Bruttogewicht: 45 kg

Nettogewicht: 39 kg

Temperaturbereich: 90 bis 185 °C

Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 200

Tiefe außen: 600

Höhe außen: 900

Breite Schrank: 200

Tiefe Schrank: 600

Höhe Schrank: 750

Breite Becken: 170

Tiefe Becken: 500

Höhe Becken: 330

Technik

Anschlusswert Elektro: 7,4 kW / 1N ph / 50 Hz / 230 V

Schutzart: IP24, spritzwassergeschützt