

EINFAHR-REGENERATIONSOFEN**RRFF 20 E**

für 20 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 437052020

Listenpreis:

14.298,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

**Beschreibung**

- für GN 1/1, Einschub quer
- zur Aufnahme von Hordengestellen und Tellerhordenwagen
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, 3-Punkt-Verschluss, Drehgriff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Stoßschutz (im Garraum)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, flacher Edelstahlboden
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Startverzögerung möglich, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Warmhaltefunktion
- Temperaturverringering am Ende des Regenerationszyklus
- bauseitiger Wasseranschluss
- Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Lieferung ohne Hordenwagen. Auch als Durchfahrmodell auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Serienzubehör

- 1 x 1-Punkt-Kerntemperaturfühler
- 1 x USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten



Informationen

Artikelnummer: 437052020

GTIN: 4063377156226

Aufstellungsart: Standgerät

Energieart: Elektro

Leistung: 72 kg Produktmenge | Zyklus

Aufnahme (wahlweise): 1 x Hordenwagen, für 20 x GN 1-1

1 x Tellerhordenwagen, für 62 x Teller

1 x Tellerhordenwagen, für 84 x Teller

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Einbringtemperatur: +3 °C

Arbeitstemperatur: 30 bis 210 °C

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 35

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Bruttogewicht: 277 kg

Nettogewicht: 205 kg

Anschlusswert Elektro: 12,50 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Absicherung: 18,1 A

Wasserdruck: 1,5 bis 5 bar

Produktionsschritt: Regenerieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1179

Tiefe außen: 993

Höhe außen: 1967

Breite innen: 780

Tiefe innen: 695

Höhe innen: 1860

Tiefe bei geöffn. Tür: 1849

Breite Verpackung: 1280

Tiefe Verpackung: 1080

Höhe Verpackung: 2160

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

Moduline S.R.L.
Via dell' Industria 11
I-31029 Vittorio Veneto (TV)

Telefon: +39 438 5063
Email: info@moduline.it