

Listenpreis:

**2.699,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

## COOL-LINE KÜHL-/ TIEFKÜHL-CONTAINER

### KTKC 2-3

2 Kühl-/ Tiefkühl-Auszüge für je 3 x GN 1/1-150, Umluftkühlung, umschaltbar

Artikel-Nr.: 435200230



#### Beschreibung

- steckerfertiger Kühl- / Tiefkühl-Container mit Umluftkühlung
- 2 Kühl-/ Tiefkühl-Auszüge für je 3 x GN 1/1, umschaltbar
- Kombination eines Kühl- und eines Tiefkühlauszuges unabhängig voneinander möglich
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Aufnahme von GN-Behältern bis 150 mm Höhe
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm
- werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Auftischgeräten
- austauschbarer Luftfilter
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar

#### Hinweis:

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten. Bei GN-Unterteilung benötigen Sie passende Stege, bitte sprechen Sie uns an.

Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.

#### Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar



## **Informationen**

Artikelnummer: 435200230

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Kühlung / Tiefkühlung, umschaltbar

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 2 x 3 x GN 1/1 - 150

Bruttoinhalt: 265 l

Nettoinhalt: 154 l

Bruttogewicht: 154 kg

Nettogewicht: 131 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 1 bis 4 °C bei 40 °C UT und 40 % RF, Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1230

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 865

Breite innen: 1000

Tiefe innen: 565

Höhe innen: 470

Breite Verpackung: 1310

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 1000

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 495 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 140 g

Anschlusswert Elektro: 0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 3,88 kWh/24h

Energieverbrauch: 1416 kWh/annum