www.nordcap.de

COOL-LINE UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 1050 C

steckerfertig, mit Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 451301050

Listenpreis:

1.529,00 € *

C A↑G

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen Kunststoff, weiß
- 2 selbstschließende Glas-Drehtüren, Doppelverglasung, Sicherheitsglas
- Schloss, Griffmulde, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig je Türabteil mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 498 x 375
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar, 2 justierbare Stellfüße

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 4 x Rollen, 2 davon feststellbar
- 5 x Tragrost, je Türabteil, B x T in mm: 498 x 375

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 1050 C

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 34

Energieverbrauch: 5,80 kWh/24h

Energieverbrauch: 2677 kWh/annum

Nettoinhalt: 785 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 451301050

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,53 m²

Aufnahme (wahlweise): 588 x 0,33 l Dose

518 x 0,33 l Dose

512 x 0,50 l PET-Flasche

204 x 1,00 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 1050 l

Nettoinhalt: 785 l

Bruttogewicht: 139 kg

Nettogewicht: 131 kg

Temperaturbereich: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1120

Tiefe außen: 590

Höhe außen: 1978

Breite innen: 1027

Tiefe innen: 459

Höhe innen: 1755

Tiefe bei geöffn. Tür: 1099

Breite Verpackung: 1100

Tiefe Verpackung: 600

Höhe Verpackung: 2000

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllemenge: 85 g

Anschlusswert Elektro: 0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 5,80 kWh/24h

Energieverbrauch: 2677 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 34