

09/2021

Mod: G60/PM6T

Production code: FU60/60FTRG

series function 600
type gas griddles / fry-top gaz
model G 60

technical sheet
fiche technique

G60/PM6T

G60/PMCD6T



GENERALE DESCRIPTION

Pressed working top in stainless steel AISI 304, 10/10 thick. Surface and cooking plate hermetically welded together in order to avoid gaps. Cooking plates in satin or glossy-chrome finishing (-CR models), available with flat, grooved and 2/3 flat 1/3 grooved surfaces; 10 mm sloping surface to easily collect grease. Pilot burners with piezoelectric lighting. Gas regulation with safety tap equipped with thermocouple or safety valve. Chromed models equipped with safety thermostat.

+ Construction plus

- Cooking plates in satin or glossy-chrome finishing, available with flat, grooved and 2/3 flat 1/3 grooved surfaces
- 10 mm sloping surface to easily collect grease

+ Performance plus

- Pilot burners with piezoelectric lighting

+ Atouts de performance

- Allumage du brûleur pilote par piézo-électrique

Vue d'ensemble

Surface de travail réalisée en acier inox AISI 304 et épaisseur 10/10. Soudure hermétique des plaques au plan afin d'éviter interstices. Plaques lisses, nervurées ou mixtes 2/3 lisse et 1/3 nervurées réalisées en acier doux ou en acier chromé. Plaques inclinées de 10 mm pour faciliter la collecte des graisses. Allumage du brûleur pilote par piézo-électrique. Réglage de la température à travers un robinet de sécurité avec thermocouple ou valve de sécurité. Modèles chromés avec thermostat de sécurité.

+ Atouts de conception

- Plaques lisses, nervurées ou mixtes 2/3 lisse et 1/3 nervurées réalisées en acier doux ou en acier chromé.
- Plaques inclinées de 10 mm pour faciliter la collecte des graisses

	dimensions <i>dimensions</i>	cooking plate dimension <i>dimensions plaque de cuisson</i>	plate surface <i>surface de la plaque</i>	gas power <i>puissance gaz</i>	type of gas supply <i>contrôle fourniture gaz</i>	gas connection <i>raccordement gaz</i>
G60/PM6T	30x60x28	59,5x47	2/3 smooth 1/3 ribbed <i>2/3 lisse 1/3 nervurée</i>	10,4 kW	tap <i>robinet</i>	1/2"
G60/PMCD6T	30x60x28	59,5x47	2/3 smooth 1/3 ribbed chromed <i>2/3 lisse 1/3 nervurée chromé</i>	10,4 kW	valve <i>soupape</i>	1/2"

For all models except -T: height regulation 50 mm

Pour tous les modèles: régulation en hauteur de 50 mm