

PROMO

Umluft- Kühlschrank, 400 Liter, 1 Tür

ID40-R6

Beschreibungen

mm (B x T x H)	620 x 620 x 1910
T°	0°+8°
kW	0.42
Spannung	230/1N 50HZ
Bruttogewicht (kg)	106 kg
Volumen (m³)	0.87 m ³

Seitenkatalog : **263-SILV**Seite Promo : **14-Pr24-25**

Details zum Produkt

- Energieklasse: D.
- Kältemittel R600a.
- Ausstattung: 3 Gitter (472x435 mm).
- 4 verstellbare FüÙe aus Edelstahl.

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl (lebensmittelecht), innen AISI 304/441 und auÙen AISI 441 (hinten aus behandeltem Stahl, Farbe grau), Monocoque-Rahmen.
- Racks und Schienen aus Edelstahl (Anti Schwingung), erlaubt Positionierung der Gitter nach Belieben.
- Geprägter Innenboden, abgerundete Ecken und Winkel (ohne Rauheit).
- Tür mit ergonomischem Griff (nicht hervorstehend) und reversibel (Prädisposition für Schlüsselschloss), Schließung durch Magnetdichtung (einfacher Austausch, ohne Werkzeug).
- Scharnieren mit Stopp bei 100°C und Schließen von Türen mit automatischem Rückruf.
- Mikroschaltgerät, erlaubt den Lüfter des Verdampfers zu stoppen, wenn Tür geöffnet wird.
- Oberes Paneel für den Zugang zur Kompressoreinheit, aufklappbar, leicht zu inspizieren.
- Elektronischer Regler (unter geschlossenem Gehäuse, wasserdicht), Frontbedienfeld mit roter LED.

- Verdampferplatte, hinten plaziert (nicht sichtbar), angeschlossen an einen Ventilator und an Deflektoren aus perforiertem Edelstahl die eine gleichmässige Kälteverteilung gewährleisten.
- Automatisches Abtauen, Anzahl der von der Fabrik programmierten Abtauungen (modifizierbar nach Belieben), Auffangbehälter für Rückgewinnung des Kondensats.
- Kompressoreinheit der Klimaklasse 4 (30°C Temperatur - 55% Luftfeuchtigkeit), belüfteter Kondensator.
- Isolierung aus 60 mm expandiertem Polyurethan, FCKW-frei.
- FüÙe aus Edelstahl, verstellbar.
- Die Einheit wurde in Übereinstimmung mit allen geltenden Normen (CE) gebaut.

The +

Plus :

1. Eine sehr wichtige Lagerkapazität (dank seines Verdampfers, der sich auf der Rückseite befindet), ein "innovatives" System mit geringen Abmessungen, ideal für alle Aktivitäten, die Zwänge haben sehr reduzierte Räume.
2. Einfaches Arbeiten dank der Scharniere mit 100° Anschlag und Türschließung mit automatischem Rücklauf.
3. Elektronischer Regler (unter geschlossenem Kasten, wasserdicht).