



Kühlschrank für Fisch 700 Liter, 1 Tür, GN 1/1 (10 Behälter)

AFS1/H-R2

Beschreibungen

mm (B x T x H)	770 x 820 x 2025
T°	-4°+6°
kW	0.4
Spannung	230/1N 50HZ
Bruttogewicht (kg)	165 kg
Volumen (m ³)	1.5 m ³

Seitenkatalog : 143-GOLD

Details zum Produkt

- Lieferung: 10 GN-Behälter 1/1-h100 mm. aus Polycarbonat.
- Kupferspiralverdampfer (seitlich), verdeckt durch einen perforierten Edelstahlabweiser
- Manuelles Abtauen, mit Wassersammelbehälter
- Boden mit Ablassschraube
- 4 verstellbare Edelstahlfüße.
- Kältemittelgas R290.
- Innen und außen aus Edelstahl AISI 304 (lebensmittelecht) (hinten verzinkter Stahl), Monocoque Rahmen
- Gestelle und Gitter aus Edelstahl (antitilt), die eine beliebige Positionierung der Gitter ermöglichen, tiefgezogener Innenboden und abgerundete Ecken und Kanten
- Türen mit ergonomischen und umkehrbaren Griffen, Verschluss durch "Dreifachkammer" und Magnetdichtungen (einfacher Austausch, ohne Werkzeug), Scharniere mit 100°-Stopp, Schließen mit automatischer Rückstellung (akustische und optische Alarmvorrichtung für "geöffnete Tür")
- Mikroschaltevorrichtung, die es dem Verdampfergebläse ermöglicht, beim Öffnen der Tür zu stoppen
- Standard mit Schlüsselverriegelung
- Obere Platte für Zugang zur Kompressoreinheit, auf Scharnieren, einfache Inspektion
- Kompressoreinheit in Klimaklasse 5 („40°C Temperatur – 40% Luftfeuchtigkeit“), belüfteter Kondensator.

- Elektronischer Mikroprozessor "digital" (unter geschlossenem Gehäuse, 100% wasserdicht), mit HACCP-Funktionen, Frontbedienfeld mit blauer LED
- Innenbeleuchtung, mit Schalter
- FCKW-freie Polyurethan-Isolierung (85 mm = superisoliert)
- Geräte, die den geltenden Normen (CE) entsprechen.

The +

PLUS:

- "Diamond Green Technology", bis zu 70%* Einsparung
- "Buffer" Kühlaggregat, tropentauglich (+43°C).
- FCKW-freie Polyurethan-Isolierung, 85 mm dick, "superisoliert".
- Außergewöhnliche Leistungen dank der homogenen Verteilung der "Seitenströmung" der Kühlluft, die eine gleichmäßige Temperatur ermöglicht und eine gute Konservierung der Produkte gewährleistet (in den Kühlmöbeln kein "Austrocknen der Lebensmittel").
- Für empfindliche Produkte (z. B. Gebäck, Croissant, etc.) ist es möglich, die Funktion (im Mikroprozessor) in 2 Stufen der hygrometrischen Regelung zu aktivieren.
- Mikroprozessor zur Regelung (unter geschlossener Box, 100% wasserdicht).