

PROMO**? BESTE WAHL**

Umluftgefrierschrank "EN" (600x400mm), eine Tür IB70/PC-R2

Beschreibungen

mm (B x T x H)	760 x 729 x 2005
T°	-22°-12°
kW	0.36
Spannung	230/1N 50HZ
Bruttogewicht (kg)	171 kg
Volumen (m ³)	1.36 m ³

Seitenkatalog : 405-SILV

Seite Promo : 53-Pr24-25

Details zum Produkt

- mitgeliefert: 20 Paar Schienen EN 600x400mm
- Verdampfer statisch / Umluft.
- 4 verstellbare Edelstahlfüße
- Monoblock-Struktur, Innen-und Außenausführung aus rostfreiem Stahl (alimentär), Hinterteil aus verzinktem Stahl
- Eingestanzter Innenboden, mit Überlaufrohr (große Wartung), abgerundete Winkel (ohne Unebenheiten), Zahnstangen und Schienen (verstellbar) aus (L) Edelstahl (Zwischenabstand 65 mm)
- Umkehrbare Türen (geeignet für Verschluss mit Schlüssel) mit integriertem Handgriff (nicht sichtbar und nicht hervorstehend), magnetische Dichtung (einfacher Austausch, ohne Werkzeuge), Scharniere mit automatischen Reminder (Blockierung bei 90°C).
- Vorrichtung mit Mikro-Schalter, ermöglicht das Anhalten des Ventilators des Verdampfers, bei Türöffnung.
- Kompressoranlage der Klimaklasse 4, belüfteter Kondensor
- Kältemittel R290
- Belüfteter Verdampfer (oder) statisch (überdimensional), behandelt gegen Salz und Lebensmittelsäuren, komplett versteckt (nicht sichtbar).
- Elektronischer Regler (unter geschlossener, wasserdichten Box), programmierbar, akustischer und visueller Alarm (offene, lange Tür), Display an der Vorderseite

- Automatisches Entfrosten, programmierbar nach Wunsch, automatisches Verdunsten des Kondensats.
- Isolierung aus Polyurethan ohne CFC (40 Kg/m³).
- Verstellbare Füße aus Stahl
- Gerät wurde hergestellt nach den CE-Normen.

The +

- Die neuen Euronorm Line Schränke sind " umweltfreundlich" wegen ihrem Kältemittel R290.