

11/2016

Mod: FTEV 50/85-N

Production code: 2SV4404A (SY08/50V PW EL)



Diamond
catering equipment

SYNTHESIS 08/50 PW E

Allegati tecnici
Technical enclosures
Anexos técnicos
Fichiers techniques joints
TECHNISCHE ANLAGEN

A. Caratteristiche tecniche Synthesis 08/50 PW E

A. Technical specifications Synthesis 08/50 PW E

A. Especificaciones técnicas Synthesis 08/50 PW E

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	
Peso	Weight	<i>Peso</i>	180 kg
Dimensioni esterne	Overall dimensions	<i>Dimensiones externas</i>	1260x1750x490 mm
Larghezza rete	Conveyor width	<i>Amplitud red</i>	500 mm
Lunghezza rete	Conveyor length	<i>Longitud red</i>	1670 mm
Lunghezza camera	Chamber length	<i>Longitud cámara</i>	850 mm
Capacità produttiva	Output per hour	<i>Capacidad productiva</i>	20-17 (60-50 pizzas/h ø 30 cm) Kg/h
Alimentazione elettrica	Electrical power	<i>Alimentación eléctrica</i>	Trifase <i>Three-Phase</i> <i>Trifásica</i>
Tensione	Voltage	<i>Tensión</i>	230/400 Vac
Frequenza	Frequency	<i>Frecuencia</i>	50 o 60 Hz
Synthesis 08/50 PW E Power			
Potenza elettrica tot.	Total electrical power	<i>Potencia eléctrica total</i>	13,8 + 0,44 kW
Corrente a 230V	Current at 230V	<i>Corriente a 230V</i>	42,2 A
Corrente a 400V	Current at 400V	<i>Corriente a 400V</i>	24,4A
Synthesis 08/50 PW E Normal			
Potenza elettrica tot.	Total electrical power	<i>Potencia eléctrica total</i>	11 + 0,44 kW
Corrente a 230V	Current at 230V	<i>Corriente a 230V</i>	33,2 A
Corrente a 400V	Current at 400V	<i>Corriente a 400V</i>	19,2 A
Collegamento elettrico	Electrical connection	<i>Conexión eléctrica</i>	Cavo pentapolare senza spina - Plugless five lead cable - <i>Cable pentapolar sin enchufe</i>
Lunghezza cavo	Cable length	<i>Longitud cable</i>	2 m
Sezione conduttori	Wire section	<i>Sección conductores</i>	4/10 mm ²
Controllo temperatura	Temperature control	<i>Control temperatura</i>	Elettronico computerizzato Electronic computerized <i>Electrónico computerizado</i>
Unità di misura temperatura	Temperature measuring unit	<i>Unidad de medida temperatura</i>	°C
Massima temp. impostabile	Maximum possible temperature	<i>Máxima temperatura configurable</i>	320 °C
Segnalazione errori	Errors indicator	<i>Señalaciones errores</i>	Mediante display e segnalazione acustica By means of display and acoustic alarm <i>Mediante display y señalación acústica</i>
Condizioni ambientali - Environment - Condiciones ambientales			
Temperatura	Temperature	<i>Temperatura</i>	0 – 40 °C
Umidità massima	Maximum humidity	<i>Humedad máxima</i>	95% senza condensa without condensation <i>sin condensación</i>
Livello di rumore	Noise level	<i>Nivel acústico</i>	< 70 decibel

A. Spécifications techniques Synthesis 08/50 PW E

A. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SYNTHESIS 08/50 PW E

FRANÇAIS	DEUTSCH	
Poids	GEWICHT	180 kg
Dimensions ext.	AUßENABMESSUNGEN	1260x1750x490 mm
Largeur ruban transp.	NETZBANDBREITE	500 mm
Longueur ruban transp.	NETZBANDLÄNGE	1670 mm
Longueur chambre	BACKKAMMERLÄNGE	850 mm
Capacité productive	STUNDENLEISTUNG	20-17 (60-50 pizzas/h ø 30 cm) Kg/h
Alimentation électr.	STROMVERSORGUNG	Triphasée DREIPHASIG
Tension	SPANNUNG	230 VAC
Fréquence	FREQUENZ	50 o 60 Hz
Synthesis 08/50 PW E Power		
Puissance électrique totale	ELEKTRISCHE LEISTUNG INSGESAMT	13,8 + 0,44 kW
Courant à 230V	STROM ZU 230V	42,2 A
Courant à 400V	STROM ZU 400V	24,4 A
Synthesis 08/50 PW E Normal		
Puissance électrique totale	ELEKTRISCHE LEISTUNG INSGESAMT	11 + 0,44 kW
Courant à 230V	STROM ZU 230V	33,2 A
Courant à 400V	STROM ZU 400V	19,2 A
Connexion électrique	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	Câble pentapolaire sans fiche - FÜNFPOLIGES STECKERLOSES KABEL
Longueur du câble	KABELLÄNGE	2 m
Section conducteurs	LEITERQUERSCHNITT	4/10 mm ²
Contrôle température	TEMPERATURKONTROLLE	Électronique informatisé ELEKTRONISCH COMPUTERISIERT
Unité de mesure température	TEMPERATUR-MAßEINHEIT	°C
Température max. programmable	MAXIMAL EINSTELLBARE TEMPERATUR	320 °C
Signalisation d'erreur	FEHLERMELDUNG	Grâce au display et signal acoustique MITTELS DISPLAY UND SIGNALTON
Conditions ambiantes - UMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
Température	TEMPERATUR	0 – 40 °C
Humidité maximale	MAXIMALE FEUCHTIGKEIT	95% sans condensation OHNE KONDENSWASSER
Niveau de bruit	GERÄUSCHGRAD	< 70 decibel


B. Allacciamenti alimentazione elettrica, alimentazione gas e scarico fumi per un modulo di cottura e per la sovrapposizione di massimo tre moduli di cottura

B. Connections for electrical and gas supply, exhaust for a single cooking unit and a maximum of three cooking units stacked one on top of another

B. Conexiones alimentación eléctrica, alimentación gas y descarga humos para un módulo de cocción y para la sobreposición máxima de tres módulos de cocción

B. Branchements alimentation électrique, alimentation à gaz et évacuation des fumées pour un module de cuisson et pour la superposition de trois modules de cuisson maximum

B. STROMANSCHLUß, GASANSCHLUß UND RAUCHGASABZUGANSCHLUß FÜR EIN BACKMODUL UND DAS ÜBEREINANDERLEGEN FÜR VON HÖCHSTENS DREI BACKMODULEN.



G	Ingresso alimentazione elettrica	Entry point for power supply	<i>Ingreso alimentación eléctrica</i>	Entrée alimentation électrique	EINGABE STROMSPEISUNG
----------	---	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------