

Listenpreis:

1.632,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 400-G CHR

mit Glastür, für EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402729446

ALPENINOXby **NordCap®**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- außen CHR 1.4016
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter
- 17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand, Rosteinschub-Abstand in mm: 18
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griff, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (150 mm)

Hinweis:

Nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet!



Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 400-G CHR

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 62,24

Energieverbrauch: 2,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 653 kWh/Jahr

Nettoinhalt: 268 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Gebrauch: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729446

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

Bruttoinhalt: 400 l

Nettoinhalt: 268 l

Bruttogewicht: 90 kg

Nettogewicht: 77 kg

Temperaturbereich: 0 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 701

Tiefe außen: 641

Höhe außen: 1766

Breite innen: 610

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 1450

Tiefe bei geöffn. Tür: 1331

Breite Verpackung: 760

Tiefe Verpackung: 680

Höhe Verpackung: 1900

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 253 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Steuerung: analog

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 653 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 62,24