NordCap®

www.nordcap.de

WANDKÜHLREGAL
MERCURY W 180 H 1424 M1

steckerfertig, Panorama-Seitenteile

mit 2 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 418622003

Listenpreis:

8.418,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- kanalisierbar
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil und unter den Regalböden montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Regalböden mit Preisschiene, 1 Regalboden T in mm: 200, 1 Regalboden T in mm: 300, in Höhe und Neigung verstellbar,
  1 Bodenauslage T in mm: 385, Panorama-Seitenteile in Plexiglas

Hinweis:
Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) optional preisgleich erhältlich.

Zentralgekühlte Version auf Anfrage verfügbar.

Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage preisgleich erhältlich.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (tiefschwarz), 9006 (weißaluminum), 9007 (grau), 9010 (reinweiß) und 9011 (graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Planungshinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des MERCURY. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Bei steckerfertigen Inseln muss ein Zwischenraum zwischen den Modulen von 20 cm für die Entlüftung berücksichtigt werden.

Auf Anfrage kann eine Abdeckung für den Zwischenraum geliefert werden.

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: MERCURY W 180 H 1424 M1

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 51,0

Energieverbrauch: 12,11 kWh/24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 418622003

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung innen: pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Ausstellfläche: 1,40 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,23 m²

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Regalboden, T in mm: 200, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Regalboden, T in mm: 300, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, T in mm: 385

Bruttoinhalt: 269 l

Bruttogewicht: 340 kg

Nettogewicht: 260 kg

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1852

Tiefe außen: 622

Höhe außen: 1406

Breite innen: 1792

Breite Verpackung: 2000

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 2166 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllemenge: 2 x 150 g

Anschlusswert Elektro: 1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 46 dB

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 12,11 kWh/24h

Energieeffizienzindex: 51,0