

PANORAMA-KÜHLVITRINE LINUS 200

Artikel-Nr.: 45517251

NordCap®
PROFESSIONELL KÜHLEN

Beschreibung

- steckerfertige Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301 / Weißaluminium
- innen CNS 1.4301 / Weißaluminium
- bedienseitig mit 2 Glasschiebetüren mit Bügelgriffen
- Maschinenfach oben auf der Vitrine
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- mit 2 Etagen, B x T in mm: 899 x 292
- 4 justierbare Stellfüße

Hinweis:

Kundenseitige Glasschiebescheiben mit Griffen erhalten Sie gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Informationen

Artikelnummer: 45517251

Verkleidung außen: CNS 1.4301 / Weißaluminium

Verkleidung innen: CNS 1.4301 / Weißaluminium

Bruttogewicht: 90 kg

Nettogewicht: 80 kg

Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 %

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1000

Tiefe außen: 438

Höhe außen: 934

Breite Verpackung: 1100

Tiefe Verpackung: 500



Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: R-290 / 80 g

Kälteleistung: 336 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 300 W / 230 V

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1544 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 28

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: LINUS 200

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 28

Energieverbrauch: 1544 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten