

AUFSATZKÜHLVITRINE GREEN AE-80-67-E

steckerfertig, LED-Beleuchtung,
Aufbauhöhe 655 mm, Isolierverglasung
Artikel-Nr.: 484356380

Listenpreis:

6.487,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- steckerfertige Isolierglas-Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- innen CNS 1.4301
- Aufbauhöhe 655 mm
- mit rückseitig angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat
- 5-seitiger Glaseinblick, kundenseitig Panoramasscheibe aus Isolierglas, welche zum Reinigen hochklappbar ist
Variante KL-GE-LED: kundenseitig mit Polyacrylglas-Entnahmeklappen
- bedienseitig mit Schiebetüren
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht je Etage und geschützt angeordnet, Standardfarbe weiß
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 1 schrägstellbares Zwischenbord aus ESG

Hinweis:

Standardfarbe: weiß, weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.



Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: GREEN AE-80-67-E

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 16,77

Energieverbrauch: 3,10 kWh/24h

Energieverbrauch: 1132 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484356380

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Korpus CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Rahmen in Weißaluminium-Optik

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,61 m²

Bruttogewicht: 149 kg

Nettogewicht: 140 kg

Temperaturbereich: 5 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 810

Höhe außen: 675

Breite innen: 710

Tiefe innen: 445

Höhe innen: 15

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 930

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 340 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 125 g

Anschlusswert Elektro: 0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,10 kWh/24h

Energieverbrauch: 1132 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 16,77