

SPEISEEISVITRINE


BERMUDA VIEW LX 13 UM

Umluftkühlung, gebogene Verglasung, gekühltes Reservefach

Artikel-Nr.: 453101311003

Listenpreis:

8.894,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen, kippbar
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- doppeltes Verdampfersystem

Hinweis:

Weitere Dekorblenden gegen Mehrpreis auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Serienzubehör

- 2 x Rollen
- 2 x Rollen, mit Bremse
- Nachrollo, bedienseitig

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: BERMUDA VIEW LX 13 UM

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 45,10

Energieverbrauch: 8322 kWh/annum

Nettoinhalt: 325 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 453101311003

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Frontblenden in weiß, Seitenteile in grau, Edelstahlblech, gelocht

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,84 m²

Türen im Unterbau: 1

Aufnahme (wahlweise): 8 x 5,0 l Eisschale, flach

13 x 5,0 l Eisschale

7 + 7 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach

Abstell- und Lagerfläche: extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 150

Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Unterbau: mit Reservefach

Bruttoinhalt: 395 l

Nettoinhalt: 325 l

Bruttogewicht: 250 kg

Nettogewicht: 225 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF, Reservefach bis zu -16 °C

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1670

Tiefe außen: 814

Höhe außen: 1354

Breite Verpackung: 1720

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 1490

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 2,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 10,0 A

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 8322 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 45,10