

12/2012

Mod: G22/BA12C-N

Production code: 393141



Diamond
catering equipment

FR-BE FRANCE (category II2E+3+)

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses														
TYPE DE GAZ		G20				G30/G31				G25				
		Nominale	Minimum	Maximum	Maximum	Nominale	Minimum	Maximum	Maximum	Nominale	Minimum	Maximum	Maximum	
PRESSION DU GAZ	(mbar)	20/25	17/20	25/30	28-30/37	20/25	35/45	20/25	25/30	28-30/37	20/25	35/45	20/25	25/30
MODÈLES	kW	Aérateur		Buse		Aérateur		Buse		Aérateur		Buse		Veilleuse gaz N°
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Cuve 80 litres	-	17	3,60	-	-	19	2,40	240	-	-	18	3,75	375	-
Cuve 100 litres	-	16	4,15	-	-	18	2,70	270	-	-	16	4,50	450	-
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)		34.02 Mj/m3				45.65 Mj/Kg (Gaz G30)				29.25 Mj/m3				
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)														
+9BRGHM OF0	Kw 21	2.22 m3/h				1.66 Kg/h				2.58 m3/h				
+9BRGHM OFM														
+9BRGHDOF0														
+9BRGHDOFM														
+9BRGHDOF0	Kw 27	2.86 m3/h				2.13 Kg/h				3.32 m3/h				
+9BRGHDOFM														
+9BRGJDPF0														
+9BRGJDPFM														

