

PROMO**? BESTE WAHL**

Kühltisch, belüftet, 4 Türen EN 600x400 (760 L)

DP255/PC-R2

Beschreibungen

mm (B x T x H)	2542 x 800 x 880/900
T°	0° +8°
kW	0.52
Spannung	230/1N 50HZ
Bruttogewicht (kg)	175 kg
Volumen (m ³)	2.48 m ³

Seitenkatalog : **407-SILV**Seite Promo : **54-Pr24-25**

Details zum Produkt

- Standard Zubehör: 7 Regler UND 600x400 pro Tür
- 2 Verdampfer
- 6 einstellbare Füße aus Edelstahl
- Monoblock-Struktur, Außen- und Innenausführung (ebenso dahinter) aus rostfreiem Edelstahl (alimentär).
- Oberplatte aus Edelstahl AISI 304 (demonierbar), Dicke (40 mm).
- Eingestanzter Innenboden, mit Überlaufrohr (große Wartung), abgerundete Winkel (ohne Unebenheiten), Zahnstangen und Schienen (verstellbar) aus (L) Edelstahl (Abstand 65 mm)
- Türen (umkehrbar) mit integriertem Handgriff (nicht sichtbar und nicht hervorstehend), magnetische Dichtung (einfacher Umtausch, ohne Werkzeug), Scharniere mit automatischen Reminder (Blockierung bei 90°C)
- Kompressoranlage mit Klimaklasse 4, belüfteter Kondensor, untergebracht auf der rechten Seite, Vorderzugang (Platte mit Scharnieren), auf "herausziehbaren" Schienen, einfache Wartung und Kundenservice.
- Kältemittel R290
- Belüfteter Verdampfer (überdimensional), behandelt gegen Salz und Lebensmittelsäuren, komplett versteckt (nicht sichtbar)

- Elektronischer Regler (unter geschlossener, wasserdichter Box), programmierbar, Display an der Vorderseite.
- Automatisches Entfrosten, programmierbar nach Wunsch, automatische Verdunstung des Kondensats
- Isolierung aus Polyurethan ohne CFC (40 Kg/m³).
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- Gerät hergestellt nach den CE-Normen.

The +

- Die neue EURONORM Line Tische sind umweltfreundlich bezüglich des Kältemittels R290.