



Automatischer Spiralmischer, 2 Geschwindigkeit, 2 Timer, 2 Motor, 250 Kg

PSB-252MI/2V

Beschreibungen

mm (B x T x H)	1030 x 1580 x 1560
kW	11
Spannung	400/3N 50Hz
Hp	14.70
Bruttogewicht (kg)	870 kg
Volumen (m ³)	3.52 m ³

Seitenkatalog : 275-GOLD

Details zum Produkt

- Produktionskapazität 250 kg (390Lt)
- Mehlkapazität 166 kg
- 2-stufig automatisch verstellbar (Spirale: 1. Geschwindigkeit 114 U/ min und 2. Geschwindigkeit 228 U/min) & (Behälter: 15 U/min)
- 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit.
- 2 unabhängige Motoren, einer für den Tank und einer für die Spirale
- Vorrichtung zum Drehen des Gefäßes durch Impuls und Umkehren der Drehrichtung des Gefäßes.
- Behälter Ø 1000xh470 mm
- Analoges Bedienfeld, 24-V- Niedervolt-Spannung. (IP55).
- Motoren mit Riemscheibengetriebe.
- Mit Not-Stopp-Vorrichtung "Punsch".
- Gehäuse aus lackiertem Stahl, verstärkt.
- Die Spiralschüssel, Spirale, Werkzeugschaft und Teiler bestehen aus verstärktem Edelstahl AISI 304.
- Edelstahl-Spiralkupplungseinheit, wasserdicht und verstärkt.
- Schutzzitter des Edelstahltanks mit Mikroschalter.
- Serienmäßig mit 2 hinteren festen Nylonrädern und 1 Schwenkrad sowie 2 einstellbaren Hebern vorne.

- Geräte, die den geltenden Normen (CE) entsprechen.

The +

ADVANTAGE:

Mit ihren zwei Motoren, Drehvorrichtungen durch Impulsumkehr und Drehrichtung des Behälters, erfüllen automatische Diamond Spiralknete alle Bedürfnisse von Bäckereien, Konditoreien, großen Produktionen und manchmal sogar äusserst schwere Teigen. Sie sind besonders robust konstruiert, um jedem sehr intensiven Gebrauch gerecht zu werden, ohne den Teig aufzuwärmen! Serie 2. Geschwindigkeiten und 2. Timer, mit denen die Knetzeit für jede Geschwindigkeit programmiert werden kann, ohne dass ein Eingriff erforderlich ist!