



Expressomaschine, 3-gruppig, automatisch (mit Display)-WEIß AROMA/3EW

Beschreibungen

mm (B x T x H)	960 x 600 x 595
kW	4.6
Spannung	230/1N 50-60Hz
Bruttogewicht (kg)	87 kg
Volumen (m ³)	0.49 m ³

Seitenkatalog : 357-GOLD

Details zum Produkt

- Version für Espresso und amerikanischen Kaffee (kleines Gitter zum Anheben der Tassen).
- Kesselvolumen 18 Liter.
- 2 Dampfventile, Rohr und Sprühkopf aus Edelstahl
- 1 Warmwasserausgang, elektronische Steuerung, programmierbar.
- Lieferung mit 4 Ausgüssen, 3x (2 Tassen) und 1x (1 Tasse) und "Blind" - Filter für die tägliche Wartung von Gruppen.
- Elektronische Maschinen mit "volumetrischem" Spender, Bedientastatur mit beleuchteten Tasten (Doppelkontakt).
- Gruppe aus Messing (verchromt), Thermogarantie, mit " Vorinfusion ", Magnetventil für jede Gruppe
- Automatisches Gruppenreinigungsprogramm
- Heißwasserauslauf für Tee, Kräutertees usw. Mit Mengenprogrammierung
- Kupferkessel, mit Wärmetauscher für jede Gruppe, Doppelsteuersonde zur Verhinderung von Trockenerhitzung, elektrische Widerstandsheizung, automatische Wasserstandskontrolle, optischer Alarmgeber (blinkende Tastaturtasten)
- Kalkschutzmagnet am Ausgang des Wärmetauschers jeder Gruppe
- Eingebaute Motorpumpe
- Ein / Aus- Hauptschalter mit Kontrollleuchte und analogem Manometer zur Anzeige des Pumpendrucks
- Oberer Tassenwärmer mit EIN / AUS-Schalter, antibakteriellem herausnehmbarem Netz und maschinenwaschbar.

- Unteres Regal mit Entleerung, mit abnehmbaren oberen Gittern aus Edelstahl, pflegeleicht
- Körper aus Edelstahl und lackiertem Stahl.
- 4 verstellbare Füße
- Geräte, die den geltenden Normen (CE) entsprechen.

The +

Die neuesten elektronischen Espressomaschinen Aroma Line verfügen über einen programmierbaren Mikroprozessor, der folgendes umfasst:

- A) Programmieren der Kaffeeportionierer für jede Gruppe.
- B) Automatischen Befüllung des Kessels.
- C) Uhr und des Datums Einstellung.
- D) Speichern von "total" zubereiteten Kaffees.
- E) Steuerung der optimalen Kesseltemperatur durch " THERMOPID "
- F) Optischer Alarm bei Wassermangel im Kessel.
- G) Automatische Dosierung von heißem Wasser.
- H) Alarm für Maschinenwartung und Regeneration des Wasserenthärter.
- I) Selbstreinigungsprogramm für Kaffeegruppen ... etc.
- J) Möglichkeit der manuellen Aktivierung / Deaktivierung der ECO MODE - Funktion zur Reduzierung des Energieverbrauchs (Kesseltemperatur bei 80 ° C).
- K) Visualisierung verschiedener Alarmer ... usw. Anzeige mit Digitalanzeige: (5 Sprachen: Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch,).