



[www.nordcap.de](http://www.nordcap.de)

# SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

## SF 12/7-CW CRIO CHILL

eigengekühlt, für bis zu 6 x GN-Behälter 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402728963

Listenpreis:

**5.776,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

**ALPENINOX**



### Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kombigerät: Schockfrostern von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- Quereinschub (CW)
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 12,5 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrostern (+90 °C auf -18 °C): 7 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag rechts, wechselbar, beheizter Türrahmen, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, 2 frei programmierbare Programme und 6 Standard-Programme, 2 spezielle Eiscremeprogramme zur effizienten Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis, akustischer Alarm, Restlaufzeit-KI "ARTE 2.0", Fühlertemperaturanzeige, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- manuelle Tauwasserentnahme oder Anschluss über den Bodenabfluss 1,5"
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Gestell mit Auflageschienen für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, fixer Abstand zwischen den Auflageschienen: 50 mm
- serienmäßig mit 1-Sensor-Kerntemperaturfühler



### Informationen

Artikelnummer: 402728963

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 6 x GN-Behälter 1/1 oder EN 600 x 400 mm - 40 mm Höhe

3 x GN-Behälter 1/1 - 65 mm Höhe

Bruttogewicht: 101 kg

Nettogewicht: 95 kg

Temperaturbereich: +90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen), +90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schockfrost)

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

### **Abmessungen**

Breite außen: 762

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 824

Breite innen: 640

Tiefe innen: 430

Höhe innen: 380

Tiefe bei geöffn. Tür: 1407

Breite Verpackung: 840

Tiefe Verpackung: 780

Höhe Verpackung: 1060

### **Technik**

Kältemittel: R-452A / 380 g

Kälteleistung: 234 W / VT -23,3 °C

Anschlusswert: 730 W / 230 V

Lautstärke: 61 dB

Steuerung: digital

Leistung: 12,5 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

7,2 kg Ware / Zyklus (Schockfrost)

Energieverbrauch: 0,51 kWh / 24h