

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER SF 19/15-CW CRIO CHILL

eigengekühlt, für bis zu 6 x GN-Behälter 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402728959

ALPENINOXby **NordCap®**

Listenpreis:

6.798,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kombigerät: Schockfrostern von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- Quereinschub (CW)
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 19,5 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrostern (+90 °C auf -18 °C): 15,2 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag rechts, wechselbar, beheizter Türrahmen, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, 2 frei programmierbare Programme und 6 Standard-Programme,
2 spezielle Eiscremeprogramme zur effizienten Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis,
akustischer Alarm, HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge,
Impuls-Start-System, Restlaufanzeige, Fühlertemperaturanzeige, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- manuelle Tauwasserentnahme oder Anschluss über den Bodenabfluss 1,5"
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt



- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Gestell mit Auflageschienen für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, fixer Abstand zwischen den Auflageschienen: 50 mm
- serienmäßig mit 1-Sensor-Kerntemperaturfühler

Informationen

Artikelnummer: 402728959

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 6 x GN-Behälter 1/1 oder EN 600 x 400 mm - 40 mm Höhe
3 x GN-Behälter 1/1 - 65 mm Höhe

Bruttogewicht: 115 kg

Nettogewicht: 105 kg

Temperaturbereich: +90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen), +90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schockfrostern)

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 760

Tiefe außen: 760

Höhe außen: 970

Breite innen: 640

Tiefe innen: 430

Höhe innen: 380

Tiefe bei geöffn. Tür: 1450

Breite Verpackung: 880

Tiefe Verpackung: 860

Höhe Verpackung: 1160

Technik

Kältemittel: R-452A / 850 g

Kälteleistung: 1072 W / VT -25 °C

Anschlusswert: 1580 W / 230 V

Lautstärke: 64 dB

Steuerung: digital

Leistung: 19,5 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

15,2 kg Ware / Zyklus (Schockfrostern)