NordCap®

www.nordcap.de

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL

eigengekühlt, für bis zu 10 GN-Behälter 2/1 oder EN 600 x 400 mm bzw. 20 x GN-Behälter 1/1

Artikel-Nr.: 402728961

Listenpreis:

14.896,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

ALPENINOX by NordCap®

Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kombigerät: Schockfrosten von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- Quereinschub (CW)
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 64 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C): 56 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag rechts, wechselbar, beheizter Türrahmen, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, 2 frei programmierbare Programme und 6 Standard-Programme,
  2 spezielle Eiscremeprogramme zur effizienten Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis,
  akustischer Alarm, HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge,
  Impuls-Start-System, Restlaufanzeige, Fühlertemperaturanzeige, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb
  mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- manuelle Tauwasserentnahme oder Anschluss über den Bodenabfluss 1,5"

- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- mit integrierter 400 V-Maschineneinheit
- Gestell mit Auflageschienen für GN 2/1 oder EN 600 x 400 mm, fixer Abstand zwischen den Auflageschienen: 50 mm
- serienmäßig mit 1-Sensor-Kerntemperaturfühler

Informationen

Artikelnummer: 402728961

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 11 x GN-Behälter 2/1

22 x GN-Behälter 1/1

11 x EN-Bleche / -Behälter 600 x 400 x 20 mm

Bruttogewicht: 265 kg

Nettogewicht: 235 kg

Temperaturbereich: +90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen),+90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schockfrosten)

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 1000

Tiefe außen: 1010

Höhe außen: 1640

Breite innen: 640

Tiefe innen: 825

Höhe innen: 730

Tiefe bei geöffn. Tür: 1755

Breite Verpackung: 1080

Tiefe Verpackung: 1050

Höhe Verpackung: 1700

Technik

Kältemittel: R-452A / 3700 g

Kälteleistung: 2540 W / VT -30 °C

Anschlusswert: 3960 W / 400 V

Lautstärke: 70 dB

Steuerung: digital

Leistung: 64 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

56 kg Ware / Zyklus (Schockfrosten)