

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

SF 100/70-LW CRIO CHILL

eigengekühlt, für bis zu 10 GN-Behälter 2/1 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402729257

Listenpreis:

21.929,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

ALPENINOX

by **NordCap®**



Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kombigerät: Schockfrost von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- Längseinschub (LW)
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 100 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrost (+90 °C auf -18 °C): 70 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag links, beheizter Türrahmen, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm
- hochauflösender mehrsprachiger, individualisierbarer und personalisierbarer Full Touch Screen mit Kalender und Bild-Upload, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, bis zu 1000 frei programmierbare Speicherplätze sowie 100 vorinstallierte Standard-Programme, Restlauf-KI "ARTE 2.0", Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- manuelle Tauwasserentnahme oder Anschluss über Bodenabfluss 1,5"
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- mit integrierter 400 V-Maschineneinheit
- Multifunktionsstruktur für GN 2/1, GN 1/1, EN 600 x 800, EN 600 x 400 oder



5,0 l Eisschale B x T x H in mm: 360 x 165 x 120, Abstand zwischen den Auflageschienen 30 mm

- serienmäßig mit 3-Sensor-Kerntemperaturfühler

Informationen

Artikelnummer: 402729257

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 10 x GN 2/1 oder EN 600 x 400 Bleche

36 x 5,0 l Eisschale (B x T x H in mm: 360 x 165 x 125)

Bruttogewicht: 350 kg

Nettogewicht: 320 kg

Temperaturbereich: +90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen), +90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schockfrost)

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 1250

Tiefe außen: 1092

Höhe außen: 1730

Breite innen: 611

Tiefe innen: 844

Höhe innen: 902

Tiefe bei geöffn. Tür: 1867

Breite Verpackung: 1350

Tiefe Verpackung: 1200

Höhe Verpackung: 1800

Technik

Kältemittel: R-452A / 3000 g

Kälteleistung: 6790 W / VT -20 °C

Anschlusswert: 5500 W / 400 V

Steuerung: digital

Leistung: 100 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

70 kg Ware / Zyklus (Schockfrost)