

Listenpreis:

**31.619,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

## SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER SF 150/120-LW CRIO CHILL

eigengekühlt, für Hordenwagen / Regalwagen 20 x GN 2/1

Artikel-Nr.: 402729266

**ALPENINOX**

### Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kombigerät: Schockfrost von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- Längseinschub (LW)
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 150 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrost (+90 °C auf -18 °C): 120 kg Ware / Zyklus (max Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- einfahrbar mit Kombidämpfer-Hordengestellwagen - 20 x GN 2/1 (RATIONAL™ SCC / CM 202 oder ZANUSSI-Hordengestellwagen 20 x GN 2/1)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag rechts, beheizter Türrahmen, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 60 mm
- hochauflösender mehrsprachiger, individualisierbarer und personalisierbarer Full Touch Screen mit Kalender und Bild-Upload, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, bis zu 1000 frei programmierbare Speicherplätze sowie 100 vorinstallierte Standard-Programme, Restlauf-KI "ARTE 2.0", Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- bauseitiger Wasserablauf erforderlich
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt
- Innenraum mit abgerundeten Ecken



- mit integrierter 400 V-Maschineneinheit
- Innenraum für Hordenwagen / Regalwagen mit bis zu 20 x GN 2/1 oder EN 600 x 800 mm,  
Nutzfläche: B x T x H in mm: 765 x 900 x 1850 (Hordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten)
- serienmäßig mit 3-Sensor-Kerntemperaturfühler

Hinweis:

Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt,  
Mindestwasserdruck 1,5 bar.

Ausführung mit flachem Edelstahlboden. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Geräte mit Isolierboden sind verfügbar, bitte sprechen Sie uns an.

### **Informationen**

Artikelnummer: 402729266

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): Kombidämpfer-Hordengestellwagen / Regalwagen - 20 x GN 2/1

(RATIONAL™ SCC / CM 202 oder ZANUSSI-Hordengestellwagen 20 x GN 2/1)

Bruttogewicht: 600 kg

Nettogewicht: 590 kg

Temperaturbereich: +90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen), +90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schockfrosten)

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

### **Abmessungen**

Breite außen: 1400

Tiefe außen: 1266

Höhe außen: 2470

Breite innen: 780

Tiefe innen: 915

Höhe innen: 1846

Tiefe bei geöffn. Tür: 2156

Breite Verpackung: 1495

Tiefe Verpackung: 1370

Höhe Verpackung: 2670

**Technik**

Kältemittel: R-452A / 2300 g

Kälteleistung: 8070 W / VT -20 °C

Anschlusswert: 8000 W / 400 V

Wasserverbrauch: 1,90 m<sup>3</sup> pro Zyklus

Steuerung: digital

Leistung: 150 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

120 kg Ware / Zyklus (Schockfrost)