NordCap®

www.nordcap.de

EINBAUKÜHLVITRINE

GLR 112-88

steckerfertiges GREEN LINE-Modell, mit Isolierglas, für 3 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484356341

Listenpreis:

10.503,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- steckerfertige GreenLine-Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig mit Schiebetüren, kundenseitig mit Panoramascheibe, welche zum Reinigen kippbar ist
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- 3 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde, 415 mm tief
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

* bei gewünschter Verwendung von GN-Behälter 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: GLR 112-88

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 22,90

Energieverbrauch: 5,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 2026 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484356341

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 1,10 m²

Aufnahme (wahlweise): 3 x GN 1/1-150

Bruttogewicht: 296 kg

Nettogewicht: 276 kg

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1125

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1561

Breite innen: 980

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Ausschnitt: 1065

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1360

Höhe Verpackung: 1850

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllemenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 5,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 2026 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 22,90