

EINBAUKÜHLVITRINE

CAKE 112-52 MIT ISOLIERGLAS R-290

steckerfertig, Tortenauszug (1010 x 610 mm), LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357421

Listenpreis:

9.093,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- steckerfertige GreenLine-Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 520 mm hoher, runder Isolierglasaufbau, Tortenauszug
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig oberhalb Schiebetüren ohne Bodenschiene, kundenseitig mit Panoramascheibe, welche zum Reinigen kippbar ist
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und der Zwischenetage montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- 1 Glaszwischenbord, 350 mm tief
- großflächiger, beschichteter Umluft-Lamellenverdampfer, zum Reinigen hochklappbar
- Tortenauszug für 2,5 EN-Bleche 600 x 400 mm
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Innenwanne dicht verschweißt

Hinweis:

Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.



* bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: CAKE 112-52 mit Isolierglas R-290

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 30,06

Energieverbrauch: 7,26 kWh/24h

Energieverbrauch: 2649 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357421

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 1,10 m²

Aufnahme (wahlweise): 2,5 x EN-Blech 600 x 800 mm

Bruttogewicht: 290 kg

Nettogewicht: 270 kg

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1125

Tiefe außen: 795

Höhe außen: 1080

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 1360

Höhe Verpackung: 1330

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 520 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 110 g

Anschlusswert Elektro: 0,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 7,26 kWh/24h

Energieverbrauch: 2649 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 30,06