

Listenpreis:

7.198,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

GAS-FRITTEUSE**GF9 / 2VB-23L-U2FT-S**

Standgerät, 2 V-Becken 23 l, 2 Flügeltüren im Unterbau

Artikel-Nr.: 406392332

**Beschreibung**

- Gas-Fritteuse als Standgerät mit 2 V-Becken 23 l / 20 kW
- V-Becken (indirekt beheizt) mit außen liegenden Heizelementen für eine hohe Leistung, eine um bis zu 30% längere Verwendbarkeit des Öls und eine leichte Reinigung
- Unterbau mit 2 Türen
- 2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten
- IPX4 - spritzwassergeschützt
- Fettablauf über Auslaufhahn unter dem Becken
- Arbeitstemperatur von 110 - 190 °C über Gas-Regelventile steuerbar
- Piezozündung
- Sicherheitsthermostat als Überhitzungsschutz
- Füllmenge je Becken min / max: 21 / 23 l
- serienmäßig mit 2 Körben je Becken, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
- höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)
- Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsen im Sonderzubehör erhältlich

Hinweis:

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör.

Informationen

Artikelnummer: 406392332

Becken: 2 x 21-23 l

Bruttogewicht: 130 kg

Nettogewicht: 115 kg



Arbeitstemperatur: 110 bis 190 °C

Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 800

Tiefe außen: 900

Höhe außen: 850

Breite Becken: 340

Tiefe Becken: 400

Höhe Becken: 575

Breite Verpackung: 880

Tiefe Verpackung: 1040

Höhe Verpackung: 1120

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Gas: 40,0 kW