

**KOMBI-WAGEN ZUM KÜHLEN UND REGENERIEREN****RRD 101 E**

für 10 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 437054101

Listenpreis:

**11.977,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

**Beschreibung**

- für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- zum Kühlen und Regenerieren
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Drehgriff, Türanschlag links, wechselbar (Sonderzubehör), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Startverzögerung möglich, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Warmhaltefunktion
- Temperaturverringung am Ende des Regenerationszyklus
- versenkbarer Wassertank, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, mit Umluft, Edelstahl
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat

**Serienzubehör**

- 1 x Einhängestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 76
- 1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
- 1 x einstellbare Lüfterdrehzahl
- 4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125



## **Informationen**

Artikelnummer: 437054101

GTIN: 4063377156271

Aufstellungsart: Standgerät

Energieart: Elektro

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Leistung: 36 kg Produktmenge | Zyklus

Aufnahme (wahlweise): 10 x GN 1-1-76

10 x EN 600 x 400 mm

20 x Teller, Ø in mm: 200 - 260

10 x Teller, Ø in mm: 270 - 320

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Einbringtemperatur: +3 °C

Arbeitstemperatur: 0 bis 160 °C

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 35

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Bruttogewicht: 175 kg

Nettogewicht: 159 kg

Anschlusswert Elektro: 6,80 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Absicherung: 9,9 A

Produktionsschritt: Kühlen

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 880

Tiefe außen: 829

Höhe außen: 1640

Tiefe bei geöffn. Tür: 1537

Breite Verpackung: 920

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 1810

**Produktinfos & Sicherheit (GPSR)**

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalendorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0  
Email: [produktsicherheit@nordcap.de](mailto:produktsicherheit@nordcap.de)  
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

Moduline S.R.L.  
Via dell' Industria 11  
I-31029 Vittorio Veneto (TV)

Telefon: +39 438 5063  
Email: [info@moduline.it](mailto:info@moduline.it)