

## Edelstahl Glastürkühlschrank KU 1426 G

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit Touch-Screen-Steuerung und großem Grafikdisplay in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 93mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 4 seitig plus Außenboden aus Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Bedienung über mehrsprachiges Touch-Screen für Temperatureinstellung, Rezeptbuch, Feuchtigkeitseinstellung, HACCP, RTC (Real Time Clock) und ECO-Funktion. Die Vorteile für den Nutzer, großes Display an dem die momentane Kühlraumtemperatur schnell und ohne Mühe abgelesen werden kann. Ebenfalls sind die einzelnen Einstellungen auf dem Touch-Screen sichtbar, hierzu zählen ausgewähltes Programm, eingestellter Energie-Saving-Modus, das Kühl-/und Lüftersymbol zeigt den momentanen Betriebsstatus an. Maestro Software-System on Board, das System erlernt selbständig Ihre Arbeitsgewohnheiten und führt zum Beispiel automatisch einen bedarfsgerechten Abtauzyklus aus oder setzt das Gerät in den Standby Modus um zusätzlich Energie einzusparen. Monoblocksystem und Verdampfer freier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche mit Luftleitschienen für eine optimale Kühlung des Innenraums durch indirekte Belüftung. Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 in einem Abstand von 55mm. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür mit Schloss und eingelassener Griffleiste unter 100° selbstschließend mit oberem Schlepsscharnier. Unteres Türscharnier nach vorne montiert, hierdurch kann der Gewerbe-Kühlschrank für eine Sockelbaumontage verwendet werden. Side by Side Montage von weiteren Kühlschränken möglich, da die Türen im geöffneten Zustand nicht überstehen. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende, Kondensator mit Fettfilter und Türmagnetsteckdichtung. Automatische energiesparende Abtaugung und energiesparende Tauwasserverdunstung sowie LED Innenbeleuchtung. Höhenverstellbare CNS-Ausgleichsfüße 150 mm bis 180 verstellbar. Ein europäisches Markenprodukt aus dem Hause Friulinox.



Artikel-Nr.: 111103  
GTIN: 4059395016246  
UVP: 6.552,00 EUR ( netto )  
UVP: 7.796,88 EUR (inkl. USt.)



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 vierseitig
- Bodenaußenseite in CNS
- Sockelbaufähig
- 5" Touchscreen-Steuerung
- Platine die Friulinoxcloud vorbereitet
- Einstellbare Luftgeschwindigkeit
- Benutzer einstellbare Programme
- Auslesbare Geräteinformationen
- Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ECO-Funktion
- LED Innenbeleuchtung
- 85/93 mm Energiesparisolierung
- Monoblocksystem
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer
- Beschichteter Kondensator
- Aggregat mit Thermoschutz gegen Überhitzung
- Kondensator mit Fett/ Schmutzfilter
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 180 mm



## Technische Daten:

### Abmessungen auÙen:

Breite	1400 mm
Tiefe	830 mm
Höhe	2080 mm

### Abmessungen innen:

Breite	1234 mm
Tiefe	770 mm
Höhe	1480 mm

Aufstellart	Standgerät, Sockelbau Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja LED 4 vertikale Linien
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,450 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	236 kg
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert maximal 48 Roste einbringbar
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Einsatzbereich bis	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	1320 l
Nutzinhalt Kühlung	1085 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	85 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	114 g
Energieverbrauch in 24 Std	4,75 kWh
Energieverbrauch im Jahr	1734 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Klimaklasse	5
Prüfumgebung bei	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

**ENERG**
Y UJ  
 енергия · ενεργεια IE IA

**111103**  
**KU 1426 G**

**A+++**  
**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D** ←  
**E**  
**F**  
**G**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
 ENERGI

**1734**  
 kWh/annum

**1085 L**

- L

**5**  
 40°C-40%

2015/1094-IV

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 Rilsaniert

Werbungstext Rost GN 2/1 Rilsaniert

Preis: 49,00 EUR ( netto )  
 Preis: 58,31 EUR (inkl. USt.)  
 GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

---

## **Auflageschiene einzeln**

Werbungstext **Auflageschiene einzeln** für **Mitte** zur Verwendung bei **KU/TKU 1419/1425**

Preis: 39,00 EUR ( netto )  
Preis: 46,41 EUR (inkl. USt.)  
GTIN: 4059395002300

**Artikel-Nr.: 819599**

---

## **Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

Preis: 19,00 EUR ( netto )  
Preis: 22,61 EUR (inkl. USt.)  
GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**