NordCap®

www.nordcap.de

GLÄSERSPÜLMASCHINE

ZSIG

mit Spülmitteldosierung, Klarspülmitteldosierung und Laugenpumpe

Artikel-Nr.: 406402206

Listenpreis:

2.227,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Gläserspülmaschine, doppelwandig
- Innen- und Außenverkleidung, Spülarme und Filter aus CNS 1.4301, Rückwand aus Edelstahl
- 1 Spülprogramm, Spültemperatur 55 bis 65 °C
- mit Spülmitteldosierung, Klarspülmitteldosierung und Laugenpumpe
- Nachspültemperatur 80 bis 90 °C
- Lieferumfang inkl. Anschlusskabel und PVC-Wasserzuleitung
- serienmäßig mit 1 Korb, B x T x H in mm: 395 x 395 x 200

Installationshinweis
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service
Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen.
Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner.

Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/

Informationen

Artikelnummer: 406402206
Spülprogramme: 1 / 120
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand aus verzinktem Stahlblech
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Spülmitteldosierung: Serie
Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: nein
Drucksteigerungspumpe: nein
Laugenpumpe: Serie
Boilerinhalt: 5 l
Tankinhalt: 6 l
Theoretische Leistung Körbe: 30
Nachspülzyklus: 80 bis 90 °C
Wasserzulauf: 10 °C, Kaltwasserzufuhr
Bruttogewicht: 41 kg
Nettogewicht: 37 kg
Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C
Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen
Breite außen: 460
Tiefe außen: 565
Höhe außen: 715
Breite innen: 400
Tiefe innen: 400
Höhe innen: 290
Tiefe bei geöffn. Klappe: 880
Höhe mit Füßen: 715
Breite Verpackung: 530
Tiefe Verpackung: 650
Höhe Verpackung: 880

Technik
Energieart: Elektro
Anschlusswert: 2,3 kW
Anschlusswert Elektro: 2,3 kW / 1N / 50 Hz / 230 V
Anschlusswert Boilerheizung: 2,0 kW
Anschlusswert Tankheizung: 0,8 kW
Wasserhärte: 4 bis 8 dH
Wasserdruck: 1,8 bis 3 bar
Wasserverbrauch: 2,3 l
Schutzart: IPX4, spritzwassergeschützt
Lautstärke: 67,5 dB