

GESCHIRRSPÜLMASCHINE ZL3G

mit Klarspülmitteldosierung, Spülmitteldosierung, Laugenpumpe und Druckboiler

Artikel-Nr.: 406400231

Listenpreis:

2.945,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- Einschub Höhe in mm: 330
- einwandig
- doppelwandige Tür
- Druckboiler, austauschbare Polypropylen-Spülarme / -Düsen
- CNS-Innenwanne / -Waschtank, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Kontrollsystem, Anschlusskasten zentral an der Geräterückseite, Anschlusskabel
- automatisches Selbstreinigungsprogramm, Softstartprogramm zum Schutz empfindlicher Materialien (Glas, Porzellan etc.)
- PVC-Wasserzuleitung, Kalt- / Warmwasseranschluss
- Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar

Hinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/

Serienzubehör

- 1 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
- 1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, bis zu 18 Teller oder 27 Untertassen, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105



Informationen

Artikelnummer: 406400231

GTIN: 4063377132299

Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 2 | 120 / 180

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand aus verzinktem Stahlblech

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: nein

Fehlerdiagnosesystem: Serie

Selbstreinigungssystem: Serie

Drucksteigerungspumpe: nein

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 5,80 l

Tankinhalt: 33,00 l

Theoretische Leistung Körbe/h: 30

Theoretische Leistung Teller/h: 540

Nachspülzyklus: 80 bis 90 °C

Wasserzulauf: bis max. 50 °C

Bruttogewicht: 60 kg

Nettogewicht: 58 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 648

Höhe außen: 840

Breite innen: 500

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 330

Tiefe bei geöffnet. Klappe: 980

Breite Verpackung: 690

Tiefe Verpackung: 620

Höhe Verpackung: 900

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 5,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 4,50 kW

Wasserhärte: bis 5 °dH

Wasserdruck: 2 bis 3 bar

Wasserverbrauch / Zyklus: 3,00 l

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 70 dB

Steuerung: elektronische Steuerung