NordCap®

www.nordcap.de

GESCHIRRSPÜLMASCHINE
ZLA3WG

mit Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, Wasserenthärter, Laugenpumpe und atmosphärischem Boiler

Artikel-Nr.: 406400237

Listenpreis:

4.464,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Geschirrspülmaschine, einwandig, Tür doppelwandig
- Innen- und Außenverkleidung, Innenwanne und Waschtank aus CNS 1.4301, Rückwand aus verzinktem Stahlblech, Spülarme und Düsen aus Polypropylen
- elektronische Bedienblende mit Kontrollsystem und Temperaturanzeige
- atmosphärischer Boiler
- Spültemperatur 55 bis 65 °C
- Nachspültemperatur 85 °C
- Kalt- oder Warmwasseranschluss und 3-facher Thermostatschutz
- alle Service- und Wartungskomponenten sind ohne Geräteausbau von vorne erreichbar
- serienmäßig mit 1 Besteckkorb aus Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 und
  1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb, für 18 Teller (Ø in mm: 240) oder 27 Untertassen (Ø in mm: 150),
  B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Installationshinweis
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service
Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen.
Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner.

Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/

Informationen

Artikelnummer: 406400237

Spülprogramme: 2 / 120 / 180

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand aus verzinktem Stahlblech
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Spülmitteldosierung: Serie
Klarspülmitteldosierung: Serie
Wasserenthärter: Serie
Fehlerdiagnosesystem: Serie
Reinigungssystem: Serie
Drucksteigerungspumpe: Serie
Laugenpumpe: Serie
Boilerinhalt: 5,8 l
Tankinhalt: 33 l
Theoretische Leistung Körbe: 30
Theoretische Leistung Teller: 540
Nachspülzyklus: 85 °C
Wasserzulauf: 50 °C, Warmwasserzufuhr
Bruttogewicht: 64 kg
Nettogewicht: 54 kg
Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C
Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen
Breite außen: 600
Tiefe außen: 648
Höhe außen: 820
Breite innen: 500
Tiefe innen: 500
Höhe innen: 330
Tiefe bei geöffn. Klappe: 980
Höhe mit Füßen: 840
Breite Verpackung: 590
Tiefe Verpackung: 690
Höhe Verpackung: 920

Technik
Energieart: Elektro
Anschlusswert: 5,4 kW
Anschlusswert Elektro: 5,4 kW / 3N / 50 Hz / 400 V
Anschlusswert Boilerheizung: 4,5 kW
Anschlusswert Tankheizung: 2,0 kW
Wasserhärte: 4 bis 8 dH
Wasserdruck: 1 bis 7 bar
Wasserverbrauch: 3 l
Schutzart: IPX4, spritzwassergeschützt

Lautstärke: <70 dB