

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE ZLAI3WG

mit Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, Wasserenthärter, Laugenpumpe und atmosphärischem Boiler

Artikel-Nr.: 406502731

Listenpreis:

**6.352,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

- doppelwandig
- Seitenwände schall- /wärmeisoliert
- CNS-Spülarme, atmosphärischer Boiler, Anschlusskasten
- tiefgezogener Waschtank mit abgerundeten Ecken, ohne Verrohrung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Kontrollsystem
- automatisches Selbstreinigungsprogramm
- Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar

## Hinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter [www.nordcap.de/service/zusatzservice/](http://www.nordcap.de/service/zusatzservice/)

## Serienzubehör

- 1 x Tassenkorb, Kunststoff, blau
- 1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, bis zu 18 Teller oder 27 Untertassen, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
- 2 x Besteckkorb, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150



## **Informationen**

Artikelnummer: 406502731

GTIN: 4063377152884

Aufstellungsart: Standgerät

Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 3 | 90 / 120 / 240

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: Serie

Fehlerdiagnosesystem: Serie

Selbstreinigungssystem: Serie

Drucksteigerungspumpe: Serie

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 12,00 l

Tankinhalt: 23,00 l

Theoretische Leistung Körbe/h: 40

Theoretische Leistung Teller/h: 720

Nachspülzyklus: 84 °C

Wasserzulauf: bis max. 50 °C

Bruttogewicht: 75 kg

Nettogewicht: 71 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Produktionsschritt: Reinigen

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 600

Tiefe außen: 615

Höhe außen: 820

Breite innen: 500

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 335

Tiefe bei geöffn. Klappe: 987

Höhe mit Füßen: 840

Breite Verpackung: 600

Tiefe Verpackung: 612

Höhe Verpackung: 850

## **Technik**

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 5,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 4,50 kW

Wasserhärte: 4 bis 10 °dH

Wasserdruck: 0,5 bis 7 bar

Wasserverbrauch / Zyklus: 2,50 l

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 61 dB

Steuerung: elektronische Steuerung