

COOL-LINE ABFALLKÜHLER**WASTE 240 / 1**

steckerfertig, fertig montiert, für 1 x 240 l-Mülltonne

Artikel-Nr.: 3084102401

Listenpreis:

2.745,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

**Beschreibung**

- für 1 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)
- eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand
- 1 x Einfüllklappe in der Decke, B x T in mm: 400 x 400, Vorrichtung für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1 x Flügeltür, Türanschlag wechselbar, Schloss
- genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung möglich
- Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, B in mm: 300
- integrierte Winterschaltung / Sumpfheizung
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige, mit Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert
- Isolierung, in mm bis zu 60
- Abtaung mittels Maschinenstopp, elektrische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonne. Nutzung von 120 l-Mülltonnen mittels Adapter und Abstandshalter möglich (Sonderzubehör).

Informationen

Artikelnummer: 3084102401

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 1 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bruttogewicht: 120 kg

Nettogewicht: 110 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)



Abmessungen (mm)

Breite außen: 1080

Tiefe außen: 900

Höhe außen: 1253

Breite innen: 620

Tiefe innen: 785

Höhe innen: 1080

Breite Verpackung: 1100

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 1450

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 378 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Schutzart: IPX2 - tropfwassergeschützt

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h