

Listenpreis:

**3.679,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

## COOL-LINE ABFALLKÜHLER

### WASTE 240 / 2

steckerfertig, fertig montiert, für 2 x 240 l-Mülltonne

Artikel-Nr.: 3084102402



#### Beschreibung

- Abfallkühler / Konfiskatkühler, steckerfertig, Umluftkühlung
- für 2 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)
- eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand
- außen und innen CNS 1.4301
- je Abteil 1 x Einfüllklappe in der Decke, B x T in mm: 400 x 400, Vorrichtung für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- je Abteil 1 x Flügeltür, Türanschlag wechselbar, Schloss
- genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung möglich
- leistungsstarke Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf bis zu +2°C
- Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, B in mm: 300
- integrierte Winterschaltung / Sumpfheizung
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige, mit Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert
- Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum, bis zu 60 mm
- Abtauung mittels Maschinenstopp, elektrische Tauwasser verdunstung
- IPX4, Spritzwassergeschützt

#### Hinweis:

Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonne. Nutzung von 120 l-Mülltonnen mittels Adapter und Abstandshalter möglich (Sonderzubehör).



## **Informationen**

Artikelnummer: 3084102402

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 2 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bruttogewicht: 180 kg

Nettogewicht: 165 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1700

Tiefe außen: 900

Höhe außen: 1253

Breite innen: 1320

Tiefe innen: 785

Höhe innen: 1080

Breite Verpackung: 1800

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 1450

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 378 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 85 g

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Schutzart: IPX2 - tropfwassergeschützt

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 3,30 kWh/24h